



- UWAGA:
1. Wymiary na rysunku podano w cm.
 2. Zasypkę wykopu zagęszczać warstwami co 20 cm.
 3. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni wykonać zgodnie z projektem branży drogowej.
 4. Nie zagęszczać mechanicznie obsypki bezpośrednio nad rurą.
 5. W miejscu występowania w poziomie posadowienia rurociągów gruntów słabonośnych (uplastycznione gliny, namuły) należy wzmocnić lub wymienić (torfy) grunt rodzimy.
 6. Roboty prowadzić pod nadzorem geotechnicznym.
 7. Zagęszczenie wykopów wykonywać zgodnie z PN-S-02205 oraz projektem branży drogowej.

Inwestor/ Zamawiający		Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53 00-874 Warszawa Oddział w Zielonej Górze ul. Bohaterów Westerplatte 31 65-950 Zielona Góra				
Jednostka projektująca		Biuro Inżynierskie TRAKT Sędziszów 50 58-410 Marciszów NIP 614-154-19-88				
Stadium PW		Zadanie "ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 12 NA ODCINKU OD KM 46+300 DO KM 46+703 W M. MARSZÓW"				
Nr tomu III		Lokalizacja Inwestycji województwo lubuskie, powiat żarski, gmina Żary, m. Marszów Nazwa opracowania BUDOWA ODWODNIENIA				
Branża SAN		Tytuł rysunku SCHEMAT POSADOWIENIA KANAŁÓW				
Stanowisko		Imię i nazwisko		Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant		inż. Grzegorz Sułkowski		sanitarna	591/01/DUW	
Sprawdzający		mgr inż. Dariusz Sikorski		sanitarna	306/DOŚ/13	
Asystent		mgr inż. Urszula Wrzód				
Nr projektu 26-16		Skala BRAK	Data 12. 2019	Nr egz.	Nr rys. KD-11	
Stadium	Branża	Km	Nr obiektu	Nr tomu	Nr rysunku	Rewizja
PW	SAN			III		