

# FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

## REMONT NAWIERZCHNI DK NR 29 - NA ODCINKU PLACU ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

L.p.	Podstawa ustalenia ceny		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
	kod CPV	numer STWiORB		Nazwa	Ilość
<b>I</b>	<b>45100000-8</b>	<b>DM-00.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x
1			Koszty dostosowania się do warunków ogólnych i warunków umowy	ryczałt	
2			Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu drogowego przez cały czas trwania robót drogowych, obejmujące także wykonanie projektu org. ruchu oraz tymczasowych jezdni objazdowych	ryczałt	
<b>II</b>	<b>45110000-1</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x
3		D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,106
4		D-01.02.04	Rozbiórka kostki kamiennej #9/11 oraz #15-17/(16-26) z oczyszczeniem przed ponownym montażem i złożeniem w przyzmach na tymczasowym składowisku Wykonawcy (droga i zjazd)	m2	2 263,00
5			Rozbiórka nawierzchni asfaltowej o grubości do 10cm z odwozem i utylizacją gruzu na składowisku Wykonawcy	m2	80,00
6			Rozbiórka krawężnika kamiennego 15/30cm z oczyszczeniem przed ponownym wbudowaniem (zjazd)	m	9,00
7			Rozbiórka chodnika z kostki bazaltowej # 5/7cm, z oczyszczeniem kostki i złożeniem w przyzmie na tymczasowym składowisku Wykonawcy	m2	9,00
8			Rozbiórka podbudowy z chudego betonu grubości ok. 15cm z odwozem gruzu oraz utylizacją na składowisku Wykonawcy	m2	2 263,00
9		D-01.03.08	Regulacja wysokościowa urządzeń za pomocą betonu: pokrywy studni, obudowy zaworów	m3	0,40
<b>III</b>	<b>45233000-9</b>	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	x	x
10		D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w otoczeniu sieci podziemnych (10%) o głębokości śred. 65cm, - na całej szerokości jezdni w gruntach kat.II-IV, z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy	m2	1 653,60
11			Koryta wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w otoczeniu sieci podziemnych (10%) o głębokości śred. 20cm, w gruntach kat.II-IV, z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy	m2	839,50
12		D-04.03.01	Wykonanie warstwy z pospółki / piasku średnio lub gruboziarnistego o grubości 30cm (w ramach materaca geosyntetycznego zamkniętego)	m2	1 653,60

# FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

## REMONT NAWIERZCHNI DK NR 29 - NA ODCINKU PLACU ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

L.p.	Podstawa ustalenia ceny		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
	kod CPV	numer STWiORB		Nazwa	Ilość
13		D-04.03.01c	Ułożenie geotkaniny wzmacniającej podłoże o wytrzymałości 100x100kN/m, (wykonanie materaca geosyntetycznego zamkniętego warstwa górna oraz dolna) z geosyntetyku odpornego na przebicie kruszywem, dedykowanego do wzmocnień nawierzchni	m2	3 708,00
14			Ułożenie geotkaniny wzmacniającej podłoże o wytrzymałości 100x100kN/m z geosyntetyku odpornego na przebicie kruszywem, dedykowanego do wzmocnień nawierzchni.	m2	578,00
15		D-04.03.10	Ułożenie geosiatki komórkowej o wysokości 20cm z wypełnieniem komórek mieszanką niezwiązaną z kruszywa o uziarnieniu 0/63mm, C90/3	m2	1 565,00
16		D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem o uziarnieniu 0/63mm, C90/3 o grubości 15cm	m2	1 653,60
17			Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem o uziarnieniu 0/31.5mm, C90/3 o grubości 15cm	m2	1 653,60
18			Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem o uziarnieniu 0/31.5mm, C90/3 o grubości 30cm	m2	667,40
<b>IV</b>	<b>45233000-9</b>	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
19		D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej #9/11 uprzednio rozebranej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości śr. 4cm	m2	1 017,00
20			Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej #15-17/(16-26) uprzednio rozebranej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości śr. 4cm	m2	1 043,00
21			Wykonanie nawierzchni z <b>nowej</b> kostki kamiennej szarej granitowej #15-17/(16-26) łupanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości śr. 4cm (dobrać kostkę o wymiarach i w odcieniu jak najbardziej zbliżonym do kolorystyki obecnej nawierzchni).	m2	203,00
<b>V</b>	<b>45100000-8</b>	<b>D-07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
22		D.07.01.01	Montaż punktowych elementów odbłaskowych (PEO) biernych naklejanych,	szt.	36,00
<b>VI</b>	<b>45233100-0</b>	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
23		D.08.01.02a	Ustawienie krawężnika kamiennego 15/30cm (z rozbiórki) na ławie betonowej z oporem C12/15	m	9,00