

Znak: GDDKIA-O/PO-R-2-ak-18/2012
„DK 11 Ocieszyn”

Poznań 23.02.2012r.

Wszyscy Wykonawcy

W związku z pytaniami od Wykonawców dot. przetargu na „**Remont dk nr 11 w m.Ocieszyn**”. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu udziela odpowiedzi (treść zapytań zgodna z oryginałem wystąpienia Wykonawcy).

PYTANIE 1

D 05.03.05a. Przedmiotowa specyfikacja oparta jest na wycofanych normach zarówno odnoszących się do wymagań dla kruszywa, jak i dla wymagań odnoszących się do mieszanki mineralno asfaltowej. Zastosowanie zapisów spowoduje nie spełnienie wymagania zawartego w punkcie 6.7 D 00.00.00 odnoszącego się do certyfikacji i deklaracji materiałów. Zgodnie z tym zapisem oraz wymaganiem dla wyrobów budowlanych podanych w Dz. U. deklarację zgodności można wystawiać na podstawie zharmonizowanych norm europejskich lub aprobat technicznych. Dodatkowo zgodnie z zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zaleca się stosowanie wytycznych technicznych: dla kruszyw WT1 z 2010, dla mm-a WT2 z 2010, w dokumentacji projektowej i SST wykonywania i odbioru robót budowlanych. Zapisy związane z przywołanymi WT były także w zgodzie z dalszą częścią załączonych specyfikacji na mieszanki asfaltowe tj. D 05.03.05b oraz odzwierciedlały by ogólnie obowiązujące standardy w zakresie stosowania norm zharmonizowanych plus WT. Prosimy o dostosowanie przedmiotowej SST do obowiązujących wymagań zgodnych z wytycznymi technicznymi WT 1 z 2010 oraz WT2 z 2010.

WYJAŚNIENIE:

Zamawiający określił parametry betonu asfaltowego, który docelowo służyć ma jako warstwa wyrównawcza pod nową konstrukcję nawierzchni, a jednocześnie do czasu wykonania wspomnianej konstrukcji ma mieć parametry umożliwiające użytkowanie jej jako warstwy ścieralnej. Stąd takie wymagania zawarte w specyfikacji D.05.03.05a, które są wynikiem doświadczeń z lat ubiegłych - zwłaszcza roku 2011. Jednocześnie zamawiający informuje, że akceptowane będą receptury na masy bitumiczne użyte podczas realizacji zadań remontowych w ramach przetargów na remonty dróg w drugiej połowie 2011 roku

PYTANIE 2

D 05.03.05b. Zamawiający w SST przywołuje wymagania dla kruszywa zgodnie z WT 1 z 2010 oraz dla mieszanki asfaltowej zgodnie z WT 2 z 2010. Odnosząc się w szczególności do zapisów z WT2 z 2010 Zamawiający w SST nie dokonał zapisów odnoszących się do możliwości wykorzystania granulatu asfaltowego, który jest materiałem pełnowartościowym, a warunki jego zastosowania nie wpływają na wymagania dla końcowego wyrobu tj. mieszanki asfaltowej. Prosimy o uzupełnienie wymagań odnoszących się do granulatu asfaltowego zgodnie z zapisami WT 2 z 2010 punkt 7.4.

WYJAŚNIENIE:

Zamawiający nie będzie aprobował zastosowania granulatu asfaltowego


PYTANIE 3

Zamawiający w punkcie 2.4 specyfikacji D 05.03.05b. wymaga określenia powinowactwa kruszywa do asfaltu zgodnie z metodą C normy PN-EN 12697-11. Zgodnie z zapisami wytycznych technicznych WT 2 z 2010 dla mieszanek asfaltowych (jako dokumentu przywołanego) punkt 8.1 ocenę przyczepności sprawdzamy metodą A przywołanej normy.

Prosimy o dokonanie zmiany wykonania oznaczenia powinowactwa kruszywa do asfaltu na metodę A według normy PN-EN 12697-11.

WYJAŚNIENIE:

Zamawiający akceptuje metodę A badania przyczepności asfaltu do kruszywa

Z upoważnienia Dyrektora

Naczelnika
Wydziału Zamówień Publicznych
mgr inż. Eryk