

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : **remont ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką na Obwodzie Drogowym w Skwierzynie przy ul. Gorzowskiej 17**

1.Opis wymaganego wykonania robót:

Oczyścić istniejące elementy ogrodzenia z starej łuszczącej się farby, rdzy oraz innych zanieczyszczeń do stopnia St2. Przygotowanie powierzchni z użyciem narzędzi ręcznych i z napędem mechanicznym, czyli: skrobanie , szczotkowanie, szlifowanie itp. Po oczyszczeniu elementów ogrodzenia, na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, zendry, rdzy ,powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń. Tak przygotowane powierzchnie bez zbędnej zwłoki zagruntować. Grunt nakładać pędzlem lub natryskiem bezpowietrznym. Następnie przemaalować farbą podkładową i nawierzchniową.

Wymaganym jest, aby Wykonawca wykonywał roboty przy temperaturze powyżej 10 °C. Pogoda powinna być słoneczna z niską wilgotnością powietrza.

Wykonać drobne naprawy ogrodzenia – prostowanie pojedynczych prętów, przyspawanie elementów ogrodzenia. Oczyszczyć cokół ceglany z mchów , porostów, zielska ,wykonać drobne naprawy, teren po pozostałościach uprzątnąć.

2. Materiały

Wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do wykonania zamówienia zapewnia i dostarcza Wykonawca.

Zastosować system **EP/PUR** (epoksydowo poliuretanowy) dla obciążenie korozyjne C3 zgodnie z PN EN ISO 12944-5 (Tab. A3.08)

W załączeniu przykład plik TP 16.

Nominalna grubość powłoki suchej **160 um**, minimalna ilość warstw 2.

WARUNKI APLIKACJI Powierzchnia musi być sucha i czysta. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa niż + 10°C. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni powinna być wyższa o min. 3°C od punktu rosy.

APLIKACJA Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać i nanosić równomiernie na suchą i czystą powierzchnię. Wszelkie krawędzie, narożniki i spawy oraz inne trudne do pomalowania miejsca, powinny być obrobione pędzlem. Zabrania się gruntowania za pomocą wałka.

Przed rozpoczęciem prac system podlega akceptacji zamawiającego.

Przykładowa technologia w załączeniu.

Kolor farb:

Farby do gruntowania w innym kolorze jak nawierzchniowa.

Farby wierzchnie: czarna

3. Informacje dodatkowe :

Wymagany jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Dopuszcza się demontaż elementów ogrodzenia i wykonanie prac na placu OD Skwierzyna.

Odległość od budynku biurowego lub portierni z którego można podłączyć energię wynosi od 15 do 30 mb.

Kontakt do osoby która może udzielić dodatkowych informacji lub umówić się w celu obejrzenia przedmiotu zamówienia – Kierownik OD w Skwierzynie Przemysław Adamski 691 772 560 lub Drogomistrz Bogdan Tośta 605 427 088.

3.Gwarancja

Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty minimum 24 miesięcznej gwarancji od daty spisania protokołu odbioru robót.

4.Ustalenia w zakresie wykonywania robót :

Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób minimalizujący utrudnienia w pracy Zamawiającego. Prace należy wykonać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00 do 15:00. Istnieje możliwość pracy w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy po uprzednim zgłoszeniu do Zlecającego.

5. Potwierdzenie wykonania usługi i warunki płatności:

Potwierdzeniem wykonania robót będzie spisanie protokołu odbioru robót. Protokół odbioru robót jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.