

**Dostawa mebli biurowych, konferencyjnych i socjalnych do pomieszczeń biurowych w budynku Wydziału Technologii -
Laboratorium Drogowym**

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia
Wymagania Zamawiającego

Lp.	Nazwa pomieszczenia i opis elementów wyposażenia	Ilość szt.
1.2 - Sala konferencyjna - kolor mebli dąb windsor lub równoważny, żaluzja w kolorze aluminium, uchwyty w kolorze grafitowym.		
1	Szafka żaluzjowa 800x420x1500 - kolor dąb lub równoważny (wybór odcienia należy do Zamawiającego), szafa aktowa z pojedynczymi drzwiami żaluziowymi w kolorze RAL-9006 lub równoważne - korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 25mm - korpus obrzeże PCV 3mm w kolorze płyty, półki obrzeże PCV 2mm w kolorze płyty - półki zakotwiczone TITUS lub równoważne - ściana tylna grubości minimum 12mm w kolorze korpusu - trzy półki z możliwością zmiany wysokości - żaluzja zamykana na zamek - nóżki regulacyjne (regulacja od wnętrza szafki) - wieniec górny mocowany na drewniane kołki z klejem i mimośrodami, wieniec dolny mocowany na drewniane kołki z klejem i konfirmatami - każda płyta melaminowana okleinowana z 4 stron obrzeżem wg. powyższego opisu - wszystkie widoczne elementy montażowe (mimośrodami, konfirmatami) zabezpieczone zaślepkami w kolorze płyty - uchwyty metalowe malowane proszkowo RAL 7016 lub równoważne o rozstawie 128mm	1
2	Szafka 800x420x1500, - szafa aktowa pod 4 rzędy segregatorów, kolor dąb lub równoważny (wybór odcienia należy do Zamawiającego) - dwie górne półki otwarte, dwie dolne półki zamknięte drzwiami z płyty melaminowanej gr. 18mm/PCV 2mm - korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 25mm - korpus obrzeże PCV 3mm w kolorze płyty, półki obrzeże PCV 2mm w kolorze płyty - półki zakotwiczone TITUS lub równoważne - ściana tylna grubości minimum 12mm w kolorze korpusu - dwie półki z możliwością zmiany wysokości, środkowa półka stała mocowana na mimośrodami i drewniane kołki z klejem - wieniec górny mocowany na drewniane kołki z klejem i mimośrodami, wieniec dolny mocowany na drewniane kołki z klejem i konfirmatami - każda płyta melaminowana okleinowana z 4 stron obrzeżem wg. powyższego opisu - drzwi zamocowane na zawiasach puszkowych z cichym domykaniem i kątem otwarcia 110 stopni - możliwość montażu i demontażu zawiasów bez użycia narzędzi - możliwość odłączenia z zawiasów cichego domyku - drzwi zamykane na zamek baskwilowy lub równoważny z 2szt. kluczy (jeden łamany) - nóżki regulacyjne (regulacja od wnętrza szafki) - uchwyty metalowe malowane proszkowo RAL 7016 lub równoważne o rozstawie 128mm mocowane w pionie	1
3	Szafka 800x420x1140, - szafa aktowa pod 3 rzędy segregatorów, kolor dąb windsor lub równoważny - drzwiami z płyty melaminowanej gr. 18mm/PCV 2mm - korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 25mm - korpus obrzeże PCV 3mm w kolorze płyty, półki obrzeże PCV 2mm w kolorze płyty - półki zakotwiczone TITUS lub równoważne - ściana tylna grubości minimum 12mm w kolorze korpusu - dwie półki z możliwością zmiany wysokości - wieniec górny mocowany na drewniane kołki z klejem i mimośrodami, wieniec dolny mocowany na drewniane kołki z klejem i konfirmatami - każda płyta melaminowana okleinowana z 4 stron obrzeżem wg. powyższego opisu - drzwi zamocowane na zawiasach puszkowych z cichym domykaniem i kątem otwarcia 110 stopni - możliwość montażu i demontażu zawiasów bez użycia narzędzi - możliwość odłączenia z zawiasów cichego domyku - drzwi zamykane na zamek baskwilowy lub równoważny z 2szt. kluczy (jeden łamany) - nóżki regulacyjne (regulacja od wnętrza szafki) - uchwyty metalowe malowane proszkowo RAL 7016 lub równoważne o rozstawie 128mm mocowane w pionie	2
1.7 - Pokój Kierownika - kolor mebli dąb windsor lub równoważny, stelaż w kolorze grafit RAL-7016 lub równoważny		
1	Biurko narożne lewe 1600/800x1200/600x735, - blat o grubości 25 mm, kolor dąb lub równoważny (wybór odcienia należy do Zamawiającego) - krawędzie boczne wykończone PCV o grubości 2mm w kolorze płyty - w blatach przelotki kablowe z aluminium o średnicy 80 mm - stelaż na dwóch nogach w kształcie litery „C”, malowany proszkowo na kolor RAL-7016 lub równoważne, profil stalowy, owalny - noga o szerokości 210 mm, wzdłuż nogi od strony zewnętrznej waskie wcięcie - maskownica przewodów od środka nogi, mocowana do nogi na wcisk, zakończona plastikowymi nakładkami od góry i od dołu, w kolorze srebrnym, każde z 3 otworami do przeprowadzenia okablowania - na maskownicy od strony wewnętrznej 2 waskie wcięcie - stopa stelaża o profilu stalowym, długość 635 mm, szerokość 70 mm - 2 regulatory plastikowe – regulacja do 15 mm - długość nogi u góry (mocowanie do biurka) – 574 mm - noga mocowana do blatu na 3 wkłady fi 4 każda - noga o wysokości 710 mm (bez blatu) - blenda (element konstrukcyjny) biurka, o wys. 400 mm - blenda z płyty o grubości 18 mm okleiona z każdej strony - blenda po bokach musi przylegać do nogi, mocowana do nogi na 2 złącza mimośrodowe stalowe fi 8 mm (trzcina 7x34mm M6 TITUS +mimośród 15x11,9 TITUS lub równoważne)	1
2	Półka pod klawiaturę - półka wykonana z płyty melaminowanej, kolor dąb lub równoważny (wybór odcienia należy do Zamawiającego), 18mm/PCV2mm wysuwana na prowadnicach metalowych rolkowych - półka z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się klawiatury - mocowana do blatu biurka za pomocą czterech kątowników	1
3	Uchwyt na komputer - metalowy podwieszany uchwyt pod komputer malowany proszkowo RAL 7016 lub równoważne - regulacja podstawy uchwytu w zakresie 160mm-230mm - mocowany do blatu za pomocą 5 wkrętów	1
4	Kontener dostawiany do biurka 4-szufl. + 1szufl. z piórnikiem, 430x600x735, - kolor dąb lub równoważny (wybór odcienia należy do Zamawiającego), wieniec górny i dolny wykonany z płyty melaminowanej 25mm/PCV 3mm w - boki kontenera i fronty szuflad wykonane z płyty melaminowanej 18mm/PCV 2mm w kolorze płyty - dno szuflad i plecy kontenera wykonane z płyty melaminowanej 12mm - boki szuflad metalowe malowane proszkowo RAL 7016 lub równoważne - kontener na nóżkach regulacyjnych - zamek centralny na wszystkie szuflady	1

	<ul style="list-style-type: none"> - możliwość jednoczesnego wysunięcia tylko jednej szuflady - uchwyty metalowe malowane proszkowo RAL 7016 lub równoważne o rozstawie 128mm - szuflady z systemem cichego domyku - kontener 5 szufladowy w tym jedna górna szuflada z piórnikiem 	
5	<p>Fotel obrotowy, baza czarna z tworzywa. Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora w kolorze czarnym. Regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylenia oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego z dodatkową funkcją wysuwu siedziska. Kółka miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele podłogowe) wyposażone w hamulec, który zapobiega „odjeżdżaniu” krzesła bez obciążenia. Siedzisko wykonane ze sklejki zalewanej w formie pianką poliuretanową o gęstości nie mniej niż 80kg/m³, tapicerowana tkaniną. Oparcie ze sklejki, zalewanej pianką o gęstości nie mniej niż 75kg/m³, tapicerowane tkaniną, regulowane na wysokość w zakresie 100 mm. Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm).</p> <p>Kolor podłokietnika: czarny. Tapicerka: Skład: 100% poliester, Gramatura nie mniej niż: 300 g/m²</p> <p>Atesty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odporność na ścieranie – 150000 cykli Martindale’a (BS EN ISO 12947-2) - odporność na piling – 5 (PN-EN ISO 12945-2) - trudnozapałalność – papieros (BS EN 1021-1) - trudnozapałalność – zapalka (BS EN 1021-2) - protokół z oceny Ergonomicznej zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1.XII.1998r. (Dz.U.nr 148.poz.973) 	1
6	<p>Szafa aktowa 800x420x1890, - szafa aktowa pod 5 rzędów segregatorów, kolor dąb lub równoważny (wybór odcienia należy do Zamawiającego)</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwi z płyty melaminowanej gr. 18mm/PCV 2mm - korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 25mm - korpus obrzeże PCV 3mm w kolorze płyty, półki obrzeże PCV 2mm w kolorze płyty - półki zakotwiczone TITUS lub równoważne - ściana tylna grubości minimum 12mm w kolorze korpusu - cztery półki z możliwością zmiany wysokości - wieniec górny mocowany na drewniane kołki z klejem i mimośrodą, wieniec dolny mocowany na drewniane kołki z klejem i konfirmatą - każda płyta melaminowana okleinowana z 4 stron obrzeżem wg. powyższego opisu - drzwi zamocowane na zawiasach puszkowych z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni - możliwość montażu i demontażu zawiasów bez użycia narzędzi - możliwość odłączenia z zawiasów cichego domyku - drzwi zamykane na zamek baskwilowy lub równoważny z 2szt. kluczy (jeden łamany) - nóżki regulacyjne (regulacja od wnętrza szafy) - uchwyty metalowe malowane proszkowo RAL 7016 lub równoważne o rozstawie 128mm mocowane w pionie 	1
7	<p>Szafa aktowa 800x420x1890, - szafa aktowa pod 5 rzędów segregatorów, kolor dąb lub równoważny (wybór odcienia należy do Zamawiającego)</p> <ul style="list-style-type: none"> - trzy górne półki otwarte, dwie dolne półki zamknięte drzwiami z płyty melaminowanej gr. 18mm/PCV 2mm - korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 25mm - korpus obrzeże PCV 3mm w kolorze płyty, półki obrzeże PCV 2mm w kolorze płyty - półki zakotwiczone TITUS lub równoważne - ściana tylna grubości minimum 12mm w kolorze korpusu - trzy półki z możliwością zmiany wysokości, jedna półka stała mocowana na mimośrodę i drewniane kołki z klejem - wieniec górny mocowany na drewniane kołki z klejem i mimośrodą, wieniec dolny mocowany na drewniane kołki z klejem i konfirmatą - każda płyta melaminowana okleinowana z 4 stron obrzeżem wg. powyższego opisu - drzwi zamocowane na zawiasach puszkowych z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni - możliwość montażu i demontażu zawiasów bez użycia narzędzi - możliwość odłączenia z zawiasów cichego domyku - drzwi zamykane na zamek baskwilowy lub równoważny z 2szt. kluczy (jeden łamany) - nóżki regulacyjne (regulacja od wnętrza szafy) - uchwyty metalowe malowane proszkowo RAL 7016 lub równoważne o rozstawie 128mm mocowane w pionie 	1
8	<p>Szafa aktowo-ubraniowa 800x420x1890, - szafa aktowo-ubraniowa, podział 1/3 półki, 2/3 część ubraniowa, kolor dąb lub równoważny (wybór odcienia należy do Zamawiającego)</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwiami z płyty melaminowanej gr. 18mm/PCV 2mm - korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 25mm - korpus obrzeże PCV 3mm w kolorze płyty, półki obrzeże PCV 2mm w kolorze płyty - półki zakotwiczone TITUS lub równoważne - ściana tylna grubości minimum 12mm w kolorze korpusu - trzy półki z możliwością zmiany wysokości, górna stała nad częścią ubraniową łącząca boki - wieniec górny mocowany na drewniane kołki z klejem i mimośrodą, wieniec dolny mocowany na drewniane kołki z klejem i konfirmatą - każda płyta melaminowana okleinowana z 4 stron obrzeżem wg. powyższego opisu - drzwi zamocowane na zawiasach puszkowych z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni - możliwość montażu i demontażu zawiasów bez użycia narzędzi - możliwość odłączenia z zawiasów cichego domyku - drzwi zamykane na zamek baskwilowy lub równoważny z 2szt. kluczy (jeden łamany) - wieszak wysuwany - nóżki regulacyjne (regulacja od wnętrza szafy) - uchwyty metalowe malowane proszkowo RAL 7016 lub równoważne o rozstawie 128mm mocowane w pionie 	1
9	<p>Stół dla gości 800x800x735, - kolor dąb lub równoważny (wybór odcienia należy do Zamawiającego), stół na czterech stalowych nogach o profilu okrągłym o średnicy 60mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż skręcany - rama stelaża o profilu stalowym prostokątnym 40 x 20mm, malowany proszkowo na kolor RAL-7016 lub równoważne - regulacja wysokości 720 mm - 780mm. Osłony regulatorów wysokości. - blat wykonany z płyty melaminowanej grubości 25mm/PCV 3mm 	1
10	<p>Krzesło: stelaż wykonany z rury metalowej o przekroju fi 22 mm czarny, wersja konferencyjna na płozie, siedzisko wykonane ze sklejki pokrytej pianką ciętą o gęstości nie mniej niż 35 kg/m³ oraz tkaniną tapicerską. Oparcie wykonane ze sklejki pokrytej pianką ciętą o gęstości nie mniej niż 25 kg/m³ oraz tkaniną tapicerską. Podłokietniki mocowane do stelaża za pomocą chromowanych łączników, wykończone nakładką z tworzywa. Tkanina - Skład: 100% poliester Gramatura nie mniej niż 300 g/m²</p> <p>Atesty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odporność na ścieranie – 150000 cykli Martindale’a (BS EN ISO 12947-2) - odporność na piling – 5 (PN-EN ISO 12945-2) - trudnozapałalność – papieros (BS EN 1021-1) - trudnozapałalność – zapalka (BS EN 1021-2) 	4
1.9 - Pomieszczenie socjalne		

1	<p>Stół 1200x800x735, - kolor dąb lub równoważny (wybór odcienia należy do Zamawiającego), stół na czterech stalowych nogach o profilu okrągłym o średnicy 60mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż skręcany - rama stelaża o profilu stalowym prostokątnym 40 x 20mm, malowany proszkowo na kolor RAL-7016 lub równoważne - regulacja wysokości 720 mm - 780mm. Osłony regulatorów wysokości - blat wykonany z płyty melaminowanej grubości 25mm/PCV 3mm 	2
2	<p>Krzesło: siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki - kolor olcha miodowa lub równoważny Uchwyt w górnej części oparcia ułatwiający przenoszenie krzesła. Dekoracyjny wzór na oparciu (4 koła: u góry oparcia największe, na dole najmniejsze). Stelaż metalowy malowany proszkowo na kolor RAL-9006 lub równoważny, możliwość sztanlowania.</p>	8
3	<p>Lodówka niska do zabudowy, - jednodrzwiowa lodówka do zabudowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojemność zamrażalnika nie mniej niż 20l netto - pojemność netto chłodziarki nie mniej niż 112l netto - zamrażalnik wewnątrz - klasa energetyczna A+ - maksymalne zużycie energii 0,5kWh - maksymalny poziom hałasu: 37dB - zdolność zamrażania 2kg/24h - zdolność utrzymywania temperatury bez zasilania min: 15h - 2 półki szklane - 2 balkoniki w chłodziarce - separator na butelki - 1 pojemnik w zamrażarce - 2 pojemniki na warzywa - 1 agregat - 1 termostat - automatyczne rozmrażanie chłodziarki - sterowanie mechaniczne <p>Wymiary: wysokość max: 81cm, szerokość max: 60cm, głębokość max: 54cm</p>	1
4	<p>Zabudowa lodówki - wykonana z płyty laminowanej 18mm okleinowanej obrzeżem ABS 2mm w kolorze frontu, uchwyty metalowe typu reling dł. 350mm w kolorze satyny, wymiary: dostosowane do powyższej lodówki</p>	1
5	<p>Szafka zlewozmywakowa 2-drzw. - szafka zlewozmywakowa przystosowana do osadzenia zlewozmywaka wpuszczanego 1-komorowego z ociekaczem, drzwi osadzone na zawiasach z samodomykiem, korpus i drzwi wykonany z płyty laminowanej 18mm okleinowanej obrzeżem ABS 2mm w kolorze płyty, plecy wykonane z hdf 3mm wpuszczane w boki, całość osadzona na nóżkach z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości, cokół wciskany z uszczelką przypodłogową, korpus łączony za pomocą wklejanych kołków i konfirmatów, uchwyty metalowe typu reling długości 350mm w kolorze satyny</p> <p>Wymiary: szerokość 800mm, głębokość 550mm, wysokość 820mm</p>	1
6	<p>Zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem, - zlewozmywak nierdzewny wykonany ze stali chromowo-niklowej 0,8 mm wpuszczany w blat</p> <ul style="list-style-type: none"> - faktura len decor - syfon, uszczelka i mocowanie w komplecie syfon z przelewem - możliwością podłączenia zmywarki z dużym sitkiem 11 cm z funkcją korka - podkładka przyklejona od spodu tłumiąca odgłosy wody - wymiary: 76cm x 50cm x 15cm (misa średnicy 40cm) 	1
7	<p>Szafka kuchenna z 4-szufladami - na prowadnicach metalowych z pełnym wysuwem i samodociągiem, górna szuflada wysokości 15cm, pozostałe równych wysokości, korpus i szuflady wykonane z płyty laminowanej 18mm okleinowanej obrzeżem ABS 2mm w kolorze płyty, plecy wykonane z hdf 3mm wpuszczane w boki, całość osadzona na nóżkach z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości, cokół wciskany z uszczelką przypodłogową, korpus łączony za pomocą wklejanych kołków i konfirmatów, uchwyty metalowe typu reling długości 350mm w kolorze satyny</p>	1
8	<p>Szafka pod płytę indukcyjną, - szafka dwudrzwiowa dostosowana do zamontowania powyższej płyty indukcyjnej, korpus i drzwi wykonany z płyty laminowanej 18mm okleinowanej obrzeżem ABS 2mm w kolorze płyty, plecy wykonane z hdf 3mm wpuszczane w boki, całość osadzona na nóżkach z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości, cokół wciskany z uszczelką przypodłogową, korpus łączony za pomocą wklejanych kołków i konfirmatów, uchwyty metalowe typu reling długości 250mm w kolorze satyny</p>	1
9	<p>Płyta indukcyjna - płyta indukcyjna 4 polowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - możliwość podłączenia do zasilania 230V lub 400 V 2N - moc całkowita 7,4kW - funkcja rozpoznawania wielkości garnka - wskaźnik ciepła resztkowego pół grzejnych - timer - minutnik - rozpoznawanie obecności garnka - funkcja umożliwiająca zwiększenie mocy grzania pola - pole indukcyjne 22cm z funkcją zwiększenia mocy grzania z 2,3kW na 3,0kW - pole indukcyjne 22cm 2,3kW - pole indukcyjne 18cm 1,4kW - 2szt - wymiary: szerokość 58cm, głębokość 52cm, wysokość 5cm 	1
10	<p>Szafka stojąca 2-drzw. z półką, - (wybór koloru należy do Zamawiającego), szafka dwudrzwiowa z półką z możliwością zmiany regulacji wysokości, drzwi osadzone na zawiasach z samodomykiem, korpus i drzwi wykonany z płyty laminowanej 18mm okleinowanej obrzeżem ABS 2mm w kolorze płyty, plecy wykonane z hdf 3mm wpuszczane w boki, całość osadzona na nóżkach z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości, cokół wciskany z uszczelką przypodłogową, korpus łączony za pomocą wklejanych kołków i konfirmatów, uchwyty metalowe typu reling długości 350mm w kolorze satyny</p> <p>Wymiary: szerokość 800mm, głębokość 550mm, wysokość 820mm</p>	1
11	<p>Szafka 1-drzw. z półką, - (wybór koloru należy do Zamawiającego) szafka jednodrzwiowa z półką z możliwością zmiany regulacji wysokości, drzwi osadzone na zawiasach z samodomykiem, korpus i drzwi wykonany z płyty laminowanej 18mm okleinowanej obrzeżem ABS 2mm w kolorze płyty, plecy wykonane z hdf 3mm wpuszczane w boki, całość osadzona na nóżkach z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości, cokół wciskany z uszczelką przypodłogową, korpus łączony za pomocą wklejanych kołków i konfirmatów, uchwyt metalowy typu reling długości 350mm w kolorze satyny</p> <p>Wymiary: szerokość 600mm, głębokość 550mm, wysokość 820mm</p>	1
12	<p>Blat, - (wybór koloru należy do Zamawiającego) blat kuchenny postforming gr.38mm na wszystkie powyższe szafki stojące, połysk, boki zabezpieczone listwami aluminiowymi, całość zabezpieczona listwami przyściennymi w kolorze blatu. długość 3400mm</p>	1
13	<p>Szafka wisząca 2-drzw., - (wybór koloru należy do Zamawiającego) dwudrzwiowa z półką z możliwością zmiany regulacji wysokości, drzwi osadzone na zawiasach z samodomykiem, korpus i drzwi wykonany z płyty laminowanej 18mm okleinowanej obrzeżem ABS 2mm w kolorze płyty, plecy wykonane z hdf 3mm wpuszczane w boki, całość przystosowana do zawieszenia na listwie metalowej, korpus łączony za pomocą wklejanych kołków i konfirmatów, uchwyt metalowy typu reling długości 250mm w kolorze satyny, listwa metalowa w komplecie</p> <p>Wymiary: szerokość 600mm, głębokość 320mm, wysokość 720mm</p>	3

14	Szafka wisząca z ociekaczem, - (wybór koloru należy do Zamawiającego) dwudrzwiowa z ociekaczem dwupoziomowym, drzwi osadzone na zawiasach z samodomykiem, korpus i drzwi wykonane z płyty laminowanej 18mm okleinowanej obrzeżem ABS 2mm w kolorze płyty, plecy wykonane z hdf 3mm wpuszczane w boki, całość przystosowana do zawieszenia na listwie metalowej, korpus łączony za pomocą wklejanych kołków i konfirmatów, uchwyt metalowy typu reling długości 350mm w kolorze satyny, listwa metalowa w komplecie Wymiary: szerokość 800mm, głębokość 320mm, wysokość 720mm	1
15	Szafka wisząca 2-drzw. z półką, - (wybór koloru należy do Zamawiającego) szafka wisząca dwudrzwiowa z półką z możliwością zmiany regulacji wysokości, drzwi osadzone na zawiasach z samodomykiem, korpus i drzwi wykonane z płyty laminowanej 18mm okleinowanej obrzeżem ABS 2mm w kolorze płyty, plecy wykonane z hdf 3mm wpuszczane w boki, całość przystosowana do zawieszenia na listwie metalowej, korpus łączony za pomocą wklejanych kołków i konfirmatów, uchwyt metalowy typu reling długości 350mm w kolorze satyny, listwa metalowa w komplecie Wymiary: szerokość 800mm, głębokość 320mm, wysokość 720mm	1
1.22 - Zaplecze kuchenne		
1	Szafka zlewozmywakowa 2-drzwiowa, - (wybór kolor należy do Zamawiającego) przystosowana do osadzenia zlewozmywaka wpuszczanego 1-komorowego z ociekaczem, drzwi osadzone na zawiasach z samodomykiem, korpus i drzwi wykonane z płyty laminowanej 18mm okleinowanej obrzeżem ABS 2mm w kolorze płyty, plecy wykonane z hdf 3mm wpuszczane w boki, całość osadzona na nóżkach z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości, cokoł wciskany z uszczelką przypodłogową, korpus łączony za pomocą wklejanych kołków i konfirmatów, uchwyty metalowe typu reling długości 350mm w kolorze satyny Wymiary: szerokość 800mm, głębokość 550mm, wysokość 820mm	1
2	Zlewozmywak 1-kom.z ociekaczem, - zlewozmywak nierdzewny wykonany ze stali chromowo-niklowej 0,8 mm wpuszczany w blat - faktura len decor - syfon, uszczelka i mocowanie w komplecie syfon z przelewem - możliwością podłączenia zmywarki z dużym sitkiem 11 cm z funkcją korka - podkładka przyklejona od spodu tłumiąca odgłosy wody - wymiary: 76cm x 50cm x 15cm (misa średnicy 40cm)	
3	Lodówka pod zabudowę, - jednodrzwiowa lodówka do zabudowy - pojemność zamrażalnika nie mniej niż 20l netto - pojemność netto chłodziarki nie mniej niż 112l netto - zamrażalnik wewnątrz - klasa energetyczna A+ - maksymalne zużycie energii 0,5kWh - maksymalny poziom hałasu: 37dB - zdolność zamrażania 2kg/24h - zdolność utrzymywania temperatury bez zasilania min: 15h - 2 półki szklane - 2 balkoniki w chłodziarce - separator na butelki - 1 pojemnik w zamrażarce - 2 pojemniki na warzywa - 1 agregat - 1 termostat - automatyczne rozmrażanie chłodziarki - sterowanie mechaniczne Wymiary: wysokość max: 81cm, szerokość max: 60cm, głębokość max: 54cm	1
4	Zabudowa lodówki, - (wybór koloru należy do Zamawiającego) zabudowa lodówki wykonana z płyty laminowanej 18mm okleinowanej obrzeżem ABS 2mm w kolorze frontu, uchwyty metalowe typu reling dł. 350mm w kolorze satyny. wymiary: dostosowane do powyższej lodówki	1
5	Szafka stojąca z 2-drzwiowa z półką, - (wybór koloru należy do Zamawiającego) z możliwością zmiany regulacji wysokości, drzwi osadzone na zawiasach z samodomykiem, korpus i drzwi wykonane z płyty laminowanej 18mm okleinowanej obrzeżem ABS 2mm w kolorze płyty, plecy wykonane z hdf 3mm wpuszczane w boki, całość osadzona na nóżkach z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości, cokoł wciskany z uszczelką przypodłogową, korpus łączony za pomocą wklejanych kołków i konfirmatów, uchwyty metalowe typu reling długości 350mm w kolorze satyny Wymiary: szerokość 800mm, głębokość 550mm, wysokość 820mm	1
6	Błat kuchenny - (wybór koloru należy do Zamawiającego) postforming gr.38mm na wszystkie powyższe szafki stojące, połysk, boki zabezpieczone listwami aluminiowymi, całość zabezpieczona listwami przysięciennymi w kolorze blatu. Długość 2200mm	1
7	Szafka wisząca 2-drzwiowa z ociekaczem dwupoziomowym, - (wybór koloru należy do Zamawiającego) drzwi osadzone na zawiasach z samodomykiem, korpus i drzwi wykonane z płyty laminowanej 18mm okleinowanej obrzeżem ABS 2mm w kolorze płyty, plecy wykonane z hdf 3mm wpuszczane w boki, całość przystosowana do zawieszenia na listwie metalowej, korpus łączony za pomocą wklejanych kołków i konfirmatów, uchwyt metalowy typu reling długości 350mm w kolorze satyny, listwa metalowa w komplecie Wymiary: szerokość 800mm, głębokość 320mm, wysokość 600mm	1
8	Szafka wisząca z 2-drzwiowa z półką, - (wybór koloru należy do Zamawiającego) z możliwością zmiany regulacji wysokości, drzwi osadzone na zawiasach z samodomykiem, korpus i drzwi wykonane z płyty laminowanej 18mm okleinowanej obrzeżem ABS 2mm w kolorze płyty, plecy wykonane z hdf 3mm wpuszczane w boki, całość przystosowana do zawieszenia na listwie metalowej, korpus łączony za pomocą wklejanych kołków i konfirmatów, uchwyt metalowy typu reling długości 350mm w kolorze satyny, listwa metalowa w komplecie Wymiary: szerokość 800mm, głębokość 320mm, wysokość 600mm	1
9	Szafka wisząca 1-drzwiowa z półką, - (wybór koloru należy do Zamawiającego) z możliwością zmiany regulacji wysokości, drzwi osadzone na zawiasach z samodomykiem, korpus i drzwi wykonane z płyty laminowanej 18mm okleinowanej obrzeżem ABS 2mm w kolorze płyty, plecy wykonane z hdf 3mm wpuszczane w boki, całość przystosowana do zawieszenia na listwie metalowej, korpus łączony za pomocą wklejanych kołków i konfirmatów, uchwyt metalowy typu reling długości 350mm w kolorze satyny, listwa metalowa w komplecie Wymiary: szerokość 600mm, głębokość 320mm, wysokość 600mm	1
10	Błat kuchenny - (wybór koloru należy do Zamawiającego) postforming gr.38mm, połysk, boki zabezpieczone listwami aluminiowymi, całość zabezpieczona listwami przysięciennymi w kolorze blatu. Długość 2000mm	1
11	Noga chrom, fi=40mm, h=710mm	6
12	Hoker: stelaż metalowy malowany proszkowo na kolor alu, drewno kolor olcha miodowa lub równoważne, siedzisko wykonane z profilowanej sklejki bukowej. Hoker posiadający wzmocnienia między płozami, z czego przednia stanowić ma podporę pod nogi. Szerokość siedziska 370mm, głębokość siedziska 390mm, wysokość od ziemi do siedziska 745mm, całkowita wysokość 878mm, całkowita szerokość 531mm, całkowita głębokość 523mm.	1
1.23 - Pokój Naczelnika - kolor mebli orzech lub równoważny, stelaże w kolorze RAL-9006 lub równoważne (aluminium)		
1	Biurko narożne prawe 1600/800x1200/600x735, przelotka, - blat o grubości 25 mm, kolor orzech ciemny lub równoważny (wybór odcienia należy do Zamawiającego) - krawędzie boczne wykończone PCV o grubości 3mm w kolorze płyty - w blatach przelotki kablowe z aluminium o średnicy 80 mm - stelaż skręcany na dwóch nogach o profilu zamkniętym 70x30 połączonych prostokątną ramą 400mm x 1460mm z profili prostokątnych 30x50, malowany proszkowo RAL 9006 lub równoważne	1

	<ul style="list-style-type: none"> - 2 regulatory plastikowe – regulacja do 15 mm - noga o wysokości 710 mm (bez blatu) 	
2	<p>Blenda do biurka z płyty 1400x400x18, – kolor orzech ciemny lub równoważny (wybór odcienia należy do Zamawiającego), blenda wykonana z płyty melaminowanej 18mm/PCV2mm w kolorze płyty</p> <ul style="list-style-type: none"> - wszystkie boki zaokleinowane - mocowana za pomocą dwóch metalowych wsporników do blatu biurka - <u>wsporniki malowane proszkowo RAL 7016 lub równoważne</u> 	1
3	<p>Półka pod klawiaturę - półka wykonana z płyty melaminowanej, kolor orzech ciemny lub równoważny (wybór odcienia należy do Zamawiającego). 18mm/PCV2mm wysuwana na prowadnicach metalowych rolkowych</p> <ul style="list-style-type: none"> - półka z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się klawiatury - mocowana do blatu biurka za pomocą czterech katowników 	1
4	<p>Uchwyt na komputer - metalowy podwieszany uchwyt pod komputer malowany proszkowo RAL 9006 lub równoważne</p> <ul style="list-style-type: none"> - regulacja podstawy uchwytu w zakresie 160mm-230mm - <u>mocowany do blatu za pomocą 5 wkrętów</u> 	1
5	<p>Kontener dostawiany do biurka 4-szuflady + 1szuflada z piórnikiem, 430x600x735, - kolor orzech ciemny lub równoważny (wybór odcienia należy do Zamawiającego), wieniec górny i dolny wykonany z płyty melaminowanej 25mm/PCV 3mm w kolorze płyty</p> <ul style="list-style-type: none"> - boki kontenera i fronty szuflad wykonane z płyty melaminowanej 18mm/PCV 2mm w kolorze płyty - dno szuflad i plecy kontenera wykonane z płyty melaminowanej 12mm - boki szuflad metalowe malowane proszkowo RAL 7016 lub równoważne - kontener na nóżkach regulacyjnych - zamek centralny na wszystkie szuflady - możliwość jednoczesnego wysunięcia tylko jednej szuflady - uchwyty metalowe malowane proszkowo RAL 9006 lub równoważne o rozstawie 128mm - szuflady z systemem cichego domyku 	1
6	<p>Fotel obrotowy, baza metalik. Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora w kolorze czarnym. Regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylenia oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego z dodatkową funkcją wysuwu siedziska. Kółka miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele podłogowe) wyposażone w hamulec, który zapobiega „odjeżdżaniu” krzesła bez obciążenia. Siedzisko wykonane ze sklejki zalewanej w pianką o gęstości nie mniej niż 80 kg/m3, tapicerowana tkaniną. Oparcie ze sklejki, zalewanej pianką o gęstości nie mniej niż 75kg/m3, tapicerowane tkaniną, regulowane na wysokość w zakresie 100 mm. Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa. Regulowany zagłówek (regulacja wysokości i kąta nachylenia zagłówka)</p> <p>Kolor podłokietnika: czarny. Tapicerka: Skład: 100% poliester, Gramatura nie mniej niż: 300 g/m2</p> <p>Atesty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odporność na ścieranie – 150000 cykli Martindale’a (BS EN ISO 12947-2) - odporność na piling – 5 (PN-EN ISO 12945-2) - trudnozapalność – papieros (BS EN 1021-1) - trudnozapalność – zapalka (BS EN 1021-2) - protokół z oceny Ergonomicznej zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1.XII.1998r. (Dz.U.nr 148.poz.973) 	1
7	<p>Szafa 1800x420x1500, - kolor orzech ciemny lub równoważny (wybór odcienia należy do Zamawiającego), szafa 4 drzwiowa pod 3 rzędy segregatorów, skrajne drzwi (szerokości 450mm) z płyty melaminowanej 18mm/PCV2mm w kolorze płyty zamykane na zamek baszkwilowy lub równoważny, środkowe drzwi (2x450mm) przeszklone (szkło</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 25mm - korpus obrzeże PCV 3mm w kolorze płyty, półki obrzeże PCV 2mm w kolorze płyty - półki zakotwiczone TITUS lub równoważne - ściana tylna grubości minimum 12mm w kolorze korpusu - trzy półki z możliwością zmiany wysokości - nóżki regulacyjne (regulacja od wnętrza szafy) - wieniec górny mocowany na drewniane kołki z klejem i mimośrodą, wieniec dolny mocowany na drewniane kołki z klejem i konfirmaty - każda płyta melaminowana okleinowana z 4 stron obrzeżem wg. powyższego opisu - wszystkie widoczne elementy montażowe (mimośrodą, konfirmaty) zabezpieczone zaślepkami w kolorze płyty - <u>uchwyty metalowe malowane proszkowo RAL 9006 lub równoważne o rozstawie 128mm</u> 	1
8	<p>Szafa aktowo-ubraniowa 900x420x1500, - kolor orzech ciemny lub równoważny (wybór odcienia należy do Zamawiającego), szafa aktowo-ubraniowa, podział 1/3 półki, 2/3 część ubraniowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwiami z płyty melaminowanej gr. 18mm/PCV 2mm - korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 25mm - korpus obrzeże PCV 3mm w kolorze płyty, półki obrzeże PCV 2mm w kolorze płyty - półki zakotwiczone TITUS lub równoważne - ściana tylna grubości minimum 12mm w kolorze korpusu - trzy półki z możliwością zmiany wysokości, górna stała nad częścią ubraniową łącząca boki - wieniec górny mocowany na drewniane kołki z klejem i mimośrodą, wieniec dolny mocowany na drewniane kołki z klejem i konfirmaty - każda płyta melaminowana okleinowana z 4 stron obrzeżem wg. powyższego opisu. - drzwi zamocowane na zawiasach puszkowych z cichym domykami i kątem otwarcia 110 stopni - możliwość montażu i demontażu zawiasów bez użycia narzędzi - możliwość odłączenia z zawiasów cichego domyku - drzwi zamykane na zamek baszkwilowy lub równoważny z 2szt. kluczy (jeden łamany) - wieszak wysuwany - nóżki regulacyjne (regulacja od wewnątrz szafy) - uchwyty metalowe malowane proszkowo RAL 9006 lub równoważne o rozstawie 128mm mocowane w pionie 	1
9	<p>Stół konferencyjny 1600x800x735, - kolor orzech ciemny lub równoważny (wybór odcienia należy do Zamawiającego), na stelażu metalowym, nogi wykonane z profili prostokątnych 30x70 malowane proszkowo Ral 9006 lub równoważne</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat z płyty melaminowanej 25mm/PCV3mm w kolorze płyty - <u>nogi z możliwością regulacji wysokości +/-15mm</u> 	1
10	<p>Krzesło: Stelaż wykonany z rury metalowej o przekroju fi 22 mm metalik, wersja konferencyjna na płozie, siedzisko wykonane ze sklejki wielowarstwowej pokrytej pianką o gęstości nie mniej niż 35 kg/m3 oraz tkaniną tapicerską. Oparcie wykonane ze sklejki wielowarstwowej pokrytej pianką o gęstości nie mniej niż 25 kg/m3 oraz tkaniną tapicerską. Podłokietniki mocowane do stelaża za pomocą chromowanych łączników, wykończone nakładką z tworzywa. Tkanina - Skład: 100% poliester Gramatura: 300 g/m2</p> <p>Atesty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odporność na ścieranie – 150000 cykli Martindale’a (BS EN ISO 12947-2) - odporność na piling – 5 (PN-EN ISO 12945-2) - trudnozapalność – papieros (BS EN 1021-1) - trudnozapalność – zapalka (BS EN 1021-2) 	4
<p>1.24 - Sekretariat, kolor mebli dąb windsor lub równoważny, elementy metalowe w kolorze RAL-7016 lub równoważne</p>		
	<p>Biurko narożne prawe 1600/800x1200/600x735, przelotka, - blat o grubości 25 mm, kolor dąb lub równoważne (wybór odcienia należy do Zamawiającego)</p>	

1	<ul style="list-style-type: none"> - krawędzie boczne wykończone PCV o grubości 3mm w kolorze płyty - w blatach przelotki kablowe z aluminium o średnicy 80 mm - stelaż skręcany na dwóch nogach o profilu zamkniętym 70x30 połączonych prostokątną ramą 400mm x 1460mm z profili prostokątnych 30x50, malowany proszkowo RAL 7016 lub równoważne - 2 regulatory plastikowe – regulacja do 15 mm - noga o wysokości 710 mm (bez blatu) 	1
2	<p>Blenda z płyty 1400x400x18 melaminowanej 18mm/PCV2mm w kolorze płyty dąb lub równoważne (wybór odcienia należy do Zamawiającego)</p> <ul style="list-style-type: none"> - wszystkie boki zaokleinowane - mocowana za pomocą dwóch metalowych wsporników do blatu biurka - wsporniki malowane proszkowo RAL 7016 lub równoważne 	1
3	<p>Półka pod klawiaturę - wykonana z płyty melaminowanej kolor dąb lub równoważne (wybór odcienia należy do Zamawiającego). 18mm/PCV2mm wysuwana na prowadnicach metalowych rolkowych</p> <ul style="list-style-type: none"> - półka z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się klawiatury - mocowana do blatu biurka za pomocą czterech katowników 	1
4	<p>Uchwyt na komputer - metalowy podwieszany uchwyt pod komputer malowany proszkowo RAL 7016 lub równoważne</p> <ul style="list-style-type: none"> - regulacja podstawy uchwytu w zakresie 160mm-230mm - mocowany do blatu za pomocą 5 wkrętów 	1
5	<p>Kontener 3-szuflady+piórniki, pod biurko, 430x580x600, - kolor dąb lub równoważny (wybór odcienia należy do Zamawiającego), wieniec górny i dolny wykonany z płyty melaminowanej 25mm/PCV 3mm w kolorze płyty</p> <ul style="list-style-type: none"> - boki kontenera i fronty szuflad wykonane z płyty melaminowanej 18mm/PCV 2mm w kolorze płyty - dno szuflad i plecy kontenera wykonane z płyty melaminowanej 12mm - boki szuflad metalowe malowane proszkowo RAL 7016 lub równoważne - kontener na kółkach - zamek centralny na wszystkie szuflady - możliwość jednoczesnego wysunięcia tylko jednej szuflady - uchwyty metalowe malowane proszkowo RAL 7016 lub równoważne o rozstawie 128mm - szuflady z systemem cichego domyku - kontener 4 szufladowy w tym jedna górna szuflada z piórnikiem 	1
6	<p>Nadstawka na biurko 600x250x250, - płyta o grubości 18 mm, kolor dąb lub równoważny (wybór odcienia należy do Zamawiającego).</p> <ul style="list-style-type: none"> - krawędzie boczne wykończone PCV o grubości 3mm w kolorze płyty 	1
7	<p>Fotel obrotowy, baza czarna z tworzywa. Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora w kolorze czarnym. Regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylenia oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego z dodatkową funkcją wysuwu siedziska. Kółka miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele podłogowe) wyposażone w hamulec, który zapobiega „odjeżdżaniu” krzesła bez obciążenia. Siedzisko wykonane ze sklejki zalewanej pianką o gęstości nie mniej niż 80 kg/m3, tapicerowana tkaniną. Oparcie ze sklejki, zalewanej pianką gęstości nie mniej niż 75kg/m3, tapicerowane tkaniną, regulowane na wysokość w zakresie 100 mm. Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa.</p> <p>Kolor podłokietnika: czarny. Tapicerka: Skład: 100% poliester, Gramatura nie mniej niż : 300 g/m2</p> <p>Atesty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odporność na ścieranie – 150000 cykli Martindale’a (BS EN ISO 12947-2) - odporność na piling – 5 (PN-EN ISO 12945-2) - trudnozapalność – papieros (BS EN 1021-1) - trudnozapalność – zapalnik (BS EN 1021-2) - protokół z oceny Ergonomicznej zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1.XII.1998r. (Dz.U.nr 148.poz.973) 	1
8	<p>Szafka żaluzjowa otwierana od strony lewej do prawej, 1200x600x735, - szafa aktowa z pojedynczymi drzwiami żaluzjowymi w kolorze RAL-9006 lub równoważny, płyta kolor dąb lub równoważny (wybór odcienia należy do Zamawiającego).</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus i półka wykonane z płyty melaminowanej 25mm - korpus obrzeże PCV 3mm w kolorze płyty, półki obrzeże PCV 2mm w kolorze płyty - półka zakotwiczona TITUS lub równoważne - ściana tylna grubości minimum 12mm w kolorze korpusu - półka z możliwością zmiany wysokości - żaluzja zamykana na zamek - nóżki regulacyjne (regulacja od wnętrza szafy) - wieniec górny mocowany na drewniane kołki z klejem i mimośrodą, wieniec dolny mocowany na drewniane kołki z klejem i konfirmaty - każda płyta melaminowana okleinowana z 4 stron obrzeżem wg. powyższego opisu. - wszystkie widoczne elementy montażowe (mimośrodą, konfirmaty) zabezpieczone zaślepkami w kolorze płyty - uchwyty metalowe malowane proszkowo RAL 7016 lub równoważne o rozstawie 128mm 	1
9	<p>Szafka 800x420x1500 - szafa aktowa pod 4 rzędy segregatorów, kolor dąb lub równoważne (wybór odcienia należy do Zamawiającego).</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwiami z płyty melaminowanej gr. 18mm/PCV 2mm - korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 25mm - korpus obrzeże PCV 3mm w kolorze płyty, półki obrzeże PCV 2mm w kolorze płyty - półki zakotwiczone TITUS lub równoważne - ściana tylna grubości minimum 12mm w kolorze korpusu - trzy półki z możliwością zmiany wysokości - wieniec górny mocowany na drewniane kołki z klejem i mimośrodą, wieniec dolny mocowany na drewniane kołki z klejem i konfirmaty - każda płyta melaminowana okleinowana z 4 stron obrzeżem wg. powyższego opisu - drzwi zamocowane na zawiasach puszkowych z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni - możliwość montażu i demontażu zawiasów bez użycia narzędzi - możliwość odłączenia z zawiasów cichego domyku - drzwi zamykane na zamek baskwilowy lub równoważny z 2szt. kluczy (jeden łamany) - nóżki regulacyjne (regulacja od wnętrza szafy) - uchwyty metalowe malowane proszkowo RAL 7016 lub równoważne o rozstawie 128mm mocowane w pionie 	1
10	<p>Witryna 800x420x1500, - kolor dąb lub równoważny (wybór odcienia należy do Zamawiającego), szafa aktowa pod 4 rzędy segregatorów, dwie górne przestrzenie zamknięte drzwiami przeszklonymi (szkło mleczne) w ramce aluminiowej, dwie dolne przestrzenie zamknięte drzwiami z płyty melaminowanej gr. 18mm/PCV 2mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 25mm - korpus obrzeże PCV 3mm w kolorze płyty, półki obrzeże PCV 2mm w kolorze płyty - półki zakotwiczone TITUS lub równoważne - ściana tylna grubości minimum 12mm w kolorze korpusu - dwie półki z możliwością zmiany wysokości - środkowa półka stała mocowana na mimośrodą i drewniane kołki z klejem - wieniec górny mocowany na drewniane kołki z klejem i mimośrodą, wieniec dolny mocowany na drewniane kołki z klejem i konfirmaty - każda płyta melaminowana okleinowana z 4 stron obrzeżem wg. powyższego opisu 	1

	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi zamocowane na zawiasach puszkowych z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni - możliwość montażu i demontażu zawiasów bez użycia narzędzi - możliwość odłączenia z zawiasów cichego domyku - drzwi zamykane na zamek baskwilowy z 2szt. kluczy (jeden łamany) - nóżki regulacyjne (regulacja od wnętrza szafy) - uchwyty metalowe malowane proszkowo RAL 7016 lub równoważne o rozstawie 128mm mocowane w pionie 	
11	<p>Szafa ubraniowa 550x420x1500- kolor dąb windsor lub równoważny</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwiami z płyty melaminowanej gr. 18mm/PCV 2mm - korpus wykonany z płyty melaminowanej 25mm - korpus obrzeże PCV 3mm w kolorze płyty - półki zakotwiczone TITUS lub równoważne - ściana tylna grubości minimum 12mm w kolorze korpusu - wieniec górny mocowany na drewniane kołki z klejem i mimośrodą, wieniec dolny mocowany na drewniane kołki z klejem i konfirmaty - każda płyta melaminowana okleinowana z 4 stron obrzeżem wg. powyższego opisu. - drzwi zamocowane na zawiasach puszkowych z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni - możliwość montażu i demontażu zawiasów bez użycia narzędzi - możliwość odłączenia z zawiasów cichego domyku - drzwi zamykane na zamek baskwilowy lub równoważny z 2szt. kluczy (jeden łamany) - wieszak wysuwany - nóżki regulacyjne (regulacja od wnętrza szafy) - uchwyty metalowe malowane proszkowo RAL 7016 lub równoważne o rozstawie 128mm mocowane w pionie 	1
12	<p>Stół 800x800x735, - blat w kolorze dąb lub równoważny (wybór odcienia należy do Zamawiającego), na czterech stalowych nogach o profilu okrągłym o średnicy 60mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż skrecający - rama stelaża o profilu stalowym prostokątnym 40 x 20mm, kolor RAL-7016 lub równoważne - regulacja wysokości 720 mm - 780mm. Osłony regulatorów wysokości - blat wykonany z płyty melaminowanej grubości 25mm/PCV 3mm 	1
13	<p>Krzesełko: Stelaż wykonany z rury metalowej o przekroju fi 22 mm czarny, wersja konferencyjna na płozie, siedzisko wykonane ze sklejki wielowarstwowej pokrytej pianką o gęstości nie mniej niż 35 kg/m3 oraz tkaniną tapicerską. Oparcie wykonane ze sklejki wielowarstwowej pokrytej pianką o gęstości nie mniej niż 25 kg/m3 oraz tkaniną tapicerską. Podłokietniki mocowane do stelaża za pomocą chromowanych łączników, wykończone nakładką z tworzywa. Tkanina - Skład: 100% poliester</p> <p>Gramatura nie mniej niż: 300 q/m2</p> <p>Atesty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odporność na ścieranie – 150000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2) - odporność na piling – 5 (PN-EN ISO 12945-2) - trudnozapalność – papieros (BS EN 1021-1) - trudnozapalność – zapalnik (BS EN 1021-2) 	2
<p>1.23 - Pokój Z-cy Dyrektora - kolor mebli orzech lub równoważne, stelaże w kolorze RAL-9006 lub równoważne(aluminium)</p>		
1	<p>Biurko narożne lewe 1600/800x1200/600x735, przelotka, kolor ciemny orzech lub równoważne (wybór odcienia należy do Zamawiającego)- blat o grubości 25 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - krawędzie boczne wykończone PCV o grubości 3mm z płyty - w blatach przelotki kablowe z aluminium o średnicy 80 mm - stelaż skrecający na dwóch nogach o profilu zamkniętym 70x30 połączonych prostokątną ramą 400mm x 1460mm z profili prostokątnych 30x50, malowany proszkowo RAL 9006 lub równoważne - 2 regulatory plastikowe – regulacja do 15 mm - noga o wysokości 710 mm (bez blatu) 	1
2	<p>Blenda z płyty 1400x400x18 melaminowanej 18mm/PCV2mm w kolorze płyty kolor ciemny orzech lub równoważny (wybór odcienia należy do Zamawiającego)</p> <ul style="list-style-type: none"> - wszystkie boki zaokleinowane - mocowana za pomocą dwóch metalowych wsporników do blatu biurka - wsporniki malowane proszkowo RAL 7016 lub równoważne 	1
3	<p>Półka pod klawiaturę, - półka wykonana z płyty melaminowanej kolor ciemny orzech lub równoważne (wybór odcienia należy do Zamawiającego), 18mm/PCV2mm wysuwana na prowadnicach metalowych rolkowych</p> <ul style="list-style-type: none"> - półka z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się klawiatury - mocowana do blatu biurka za pomocą czterech katowników 	1
4	<p>Uchwyt na komputer, - metalowy podwieszany uchwyt pod komputer malowany proszkowo RAL 9006 lub równoważne</p> <ul style="list-style-type: none"> - regulacja podstawy uchwytu w zakresie 160mm-230mm - mocowany do blatu za pomocą 5 wkrętów 	1
5	<p>Kontener dostawiany do biurka 4-szuflady + 1szuflada z piórnikiem, 430x600x735, - kolor ciemny orzech (wybór odcienia należy do Zamawiającego), wieniec górny i dolny wykonany z płyty melaminowanej 25mm/PCV 3mm w kolorze płyty</p> <ul style="list-style-type: none"> - boki kontenera i fronty szuflad wykonane z płyty melaminowanej 18mm/PCV 2mm w kolorze płyty - dno szuflad i plecy kontenera wykonane z płyty melaminowanej 12mm - boki szuflad metalowe malowane proszkowo RAL 9006 lub równoważne - kontener na nóżkach regulacyjnych - zamek centralny na wszystkie szuflady - możliwość jednoczesnego wysunięcia tylko jednej szuflady - uchwyty metalowe malowane proszkowo RAL 7016 lub równoważne o rozstawie 128mm - szuflady z systemem cichego domyku - kontener 5 szufladowy w tym jedna górna szuflada z piórnikiem 	1
6	<p>Fotel obrotowy, baza metalik. Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora w kolorze czarnym. Regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylenia oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego z dodatkową funkcją wysuwu siedziska. Kółka miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele podłogowe) wyposażone w hamulec, który zapobiega „odjeżdżaniu” krzesła bez obciążenia. Siedzisko wykonane ze sklejki zalewanej pianką o gęstości nie mniej niż 80 kg/m3, tapicerowana tkaniną. Oparcie ze sklejki, zalewanej pianką gęstości nie mniej niż 75kg/m3, tapicerowane tkaniną, regulowane na wysokość w zakresie 100 mm. Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa. Regulowany zagłówek (regulacja wysokości i kąta nachylenia zagłówka).</p> <p>Kolor podłokietnika: czarny. Tapicerka: Skład: 100% poliester, Gramatura nie mniej niż : 300 q/m2</p> <p>Atesty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odporność na ścieranie – 150000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2) - odporność na piling – 5 (PN-EN ISO 12945-2) - trudnozapalność – papieros (BS EN 1021-1) - trudnozapalność – zapalnik (BS EN 1021-2) - protokół z oceny Ergonomicznej zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1.XII.1998r. (Dz.U.nr 148.poz.973) 	1

7	<p>Komoda niska 1600x420x780, - kolor ciemny orzech lub równoważny (wybór odcienia należy do Zamawiającego), szafa 4 drzwiowa pod 2 rzędy segregatorów, skrajne drzwi (szerokości 400mm) z płyty melaminowanej 18mm/PCV2mm w kolorze płyty zamykane na zamek baszkwilowy lub równoważny, środkowe drzwi (2x400mm) przeszkłone (szkło mleczne) w ramce aluminiowej</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 25mm - korpus obrzeże PCV 3mm w kolorze płyty, półka obrzeże PCV 2mm w kolorze płyty - półka zakotwiczona TITUS lub równoważne - ściana tylna grubości minimum 12mm w kolorze korpusu - półka z możliwością zmiany wysokości - nóżki regulacyjne (regulacja od wnętrza szafy) - wieniec górny mocowany na drewniane kołki z klejem i mimośrodą, wieniec dolny mocowany na drewniane kołki z klejem i konfirmatą - każda płyta melaminowana okleinowana z 4 stron obrzeżem wg. powyższego opisu. - wszystkie widoczne elementy montażowe (mimośrodą, konfirmatą) zabezpieczone zaślepkami w kolorze płyty <p>- uchwyty metalowe malowane proszkowo RAL 7016 lub równoważne o rozstawie 128mm</p>	1
8	<p>Szafka 800x420x1500, - kolor ciemny orzech lub równoważny (wybór odcienia należy do Zamawiającego), szafa aktowa pod 4 rzędy segregatorów</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwiami z płyty melaminowanej gr 18mm/PCV 2mm - korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 25mm - korpus obrzeże PCV 3mm w kolorze płyty, półki obrzeże PCV 2mm w kolorze płyty - półki zakotwiczone TITUS lub równoważne - ściana tylna grubości minimum 12mm w kolorze korpusu - trzy półki z możliwością zmiany wysokości - wieniec górny mocowany na drewniane kołki z klejem i mimośrodą, wieniec dolny mocowany na drewniane kołki z klejem i konfirmatą - każda płyta melaminowana okleinowana z 4 stron obrzeżem wg. powyższego opisu - drzwi zamocowane na zawiasach puszkowych z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni - możliwość montażu i demontażu zawiasów bez użycia narzędzi - możliwość odłączenia z zawiasów cichego domyku - drzwi zamykane na zamek baszkwilowy lub równoważny z 2szt. kluczy (jeden łamany) - nóżki regulacyjne (regulacja od wnętrza szafy) - uchwyty metalowe malowane proszkowo RAL 9006 lub równoważne o rozstawie 128mm mocowane w pionie 	1
9	<p>Witryna 800x420x1500, - kolor ciemny orzech lub równoważne (wybór odcienia należy do Zamawiającego), szafa aktowa pod 4 rzędy segregatorów, dwie górne przestrzenie zamknięte drzwiami przeszkłonymi (szkło mleczne) w ramce aluminiowej, dwie dolne przestrzenie zamknięte drzwiami z płyty melaminowanej gr. 18mm/PCV 2mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 25mm - korpus obrzeże PCV 3mm w kolorze płyty, półki obrzeże PCV 2mm w kolorze płyty - półki zakotwiczone TITUS lub równoważne - ściana tylna grubości minimum 12mm w kolorze korpusu - dwie półki z możliwością zmiany wysokości - środkowa półka stała mocowana na mimośrodą i drewniane kołki z klejem - wieniec górny mocowany na drewniane kołki z klejem i mimośrodą, wieniec dolny mocowany na drewniane kołki z klejem i konfirmatą - każda płyta melaminowana okleinowana z 4 stron obrzeżem wg. powyższego opisu - drzwi zamocowane na zawiasach puszkowych z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni - możliwość montażu i demontażu zawiasów bez użycia narzędzi - możliwość odłączenia z zawiasów cichego domyku - drzwi zamykane na zamek baszkwilowy lub równoważny z 2szt. kluczy (jeden łamany) - nóżki regulacyjne (regulacja od wnętrza szafy) - uchwyty metalowe malowane proszkowo RAL 7016 lub równoważne o rozstawie 128mm mocowane w pionie 	1
10	<p>Szafa ubraniowa 600x420x1500, - szafa ubraniowa, kolor ciemny orzech lub równoważny (wybór odcienia należy do Zamawiającego)</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwiami z płyty melaminowanej gr. 18mm/PCV 2mm - korpus wykonany z płyty melaminowanej 25mm - korpus obrzeże PCV 3mm w kolorze płyty - półki zakotwiczone TITUS lub równoważne - ściana tylna grubości minimum 12mm w kolorze korpusu - wieniec górny mocowany na drewniane kołki z klejem i mimośrodą, wieniec dolny mocowany na drewniane kołki z klejem i konfirmatą - każda płyta melaminowana okleinowana z 4 stron obrzeżem wg. powyższego opisu - drzwi zamocowane na zawiasach puszkowych z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni - możliwość montażu i demontażu zawiasów bez użycia narzędzi - możliwość odłączenia z zawiasów cichego domyku - drzwi zamykane na zamek baszkwilowy lub równoważny z 2szt. kluczy (jeden łamany) - wieszak wysuwany - nóżki regulacyjne - uchwyty metalowe malowane proszkowo RAL 9006 lub równoważne o rozstawie 128mm mocowane w pionie 	1
11	<p>Stół konferencyjny 2000x900x735, - kolor ciemny orzech lub równoważny (wybór odcienia należy do Zamawiającego), stół konferencyjny na stelażu metalowym, nogi wykonane z profili prostokątnych 30x70 malowane proszkowo Ral 9006 lub równoważne</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat z płyty melaminowanej 25mm/PCV3mm w kolorze płyty - nogi z możliwością regulacji wysokości +/-15mm 	1
12	<p>Krzesło: Stelaż wykonany z rury metalowej o przekroju fi 22 mm metalik, wersja konferencyjna na płozie, siedzisko wykonane ze sklejki wielowarstwowej pokrytej pianką o gęstości nie mniej niż 35 kg/m3 oraz tkaniną tapicerską. Oparcie wykonane ze sklejki wielowarstwowej pokrytej pianką o gęstości nie mniej niż 25 kg/m3 oraz tkaniną tapicerską. Podłokietniki mocowane do stelaża za pomocą chromowanych łączników, wykończone nakładką z tworzywa. Tkanina - Skład: 100% poliester Gramatura nie mniej niż: 300 g/m2 Atesty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odporność na ścieranie – 150000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2) - odporność na piling – 5 (PN-EN ISO 12945-2) - trudnozapałność – papieros (BS EN 1021-1) - trudnozapałność – zapalka (BS EN 1021-2) 	6