

Opis techniczny przedmiotu zamówienia:

Zamawiane meble biurowe muszą sprostać zadaniom stawianym przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Biurka powinny być wykonane z takich materiałów, aby zapewniały długoletnią trwałość, stabilność bez pogorszenia się ich wyglądu i estetyki. Każdy wykonawca musi udzielić 5-letniej gwarancji na biurka oraz 3 letniej gwarancji na fotel. Gwarancja powinna obejmować zarówno cały mebel jak i każdy jego element.

I. BIURKA o wymiarach 800/1700/700 (wys. dł. szer. podane w mm, zgodnie ze schematem) szt.2

Blaty biurek w kształcie prostokąta, muszą być wykonane z płyty wiórowej o grubości 20 mm – 28 mm oklejonej laminatem o grubości min. 0,30 mm, klasy higieniczności E1, charakteryzującej się o dużej odporności na ścieranie i zarysowanie, na działanie czynników chemicznych i temperatury, powierzchnia biurek ma być matowa barwy jasnej, wybrana będzie – z palety producenta płyt meblowych, co najmniej 10 różnych barw i wzorów płyt i blatów (do wyboru na etapie realizacji zamówienia).

Blaty biurek zamontowane na stałe na dwóch kontenerach o wymiarach 400x800x600 mm wykonanych z płyty wiórowej jednolitej bez żadnych dodatkowych łączących w kolorze blatu. Biurka muszą być wyposażone w przelotki na przewody kablowe, na jednym biurku z prawej, na drugim z lewej strony. Kontener lewy powinien posiadać cztery jednakowe szuflady, kontener prawy jedną szufladę jak w kontenerze lewym i szafkę, oba kontenery muszą mieć zamknięcie na zamki centralne blokujące wszystkie szuflady oraz szufladę i szafkę oraz po dwa klucze w komplecie. W szufladach mają być prowadnice metalowe. Drzwi i szuflady wyposażone w uchwyty meblowe kształt wydłużony.

Dwa biurka mają być jednakowe, ustawione będą w pokoju do siebie długością.

Meble winny być wykonane zgodnie ze sztuką meblarską

II. Fotel biurowy szt.1

Fotel powinien posiadać dostateczną stabilność przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnyymi. Wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, regulację wysokości siedziska w zakresie min 400-500 mm licząc od podłogi, regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylecia oparcia w zakresie 5^o do przodu i 30^o do tyłu. Wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednio do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych, możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360^o oraz podłokietniki. Tapicerka wytrzymała na ścieranie – w kolorze ciemnym (do wyboru na etapie zamówienia). Przykładowy fotel na zdjęciu w załączeniu.

Mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylecia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej.